

9415

9410L + SEGURIDAD = 9415

Todo lo bueno de la linterna LED 9410L, más certificaciones de seguridad. Con solo 3 libras (1.36 kgs) y 588 * lúmenes, la nueva linterna LED 9415 ofrece la potencia sin el peso. Cuatro LED, alimentados por baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 314 yardas (288 * metros). Y está cargado con tecnología innovadora y características que usted espera de Pelican. Ya sea que esté en un equipo USAR o en el tercer turno en una refinería, apreciará el tamaño compacto y el alto rendimiento de la nueva linterna LED 9415. Con aprobación de seguridad para las áreas de trabajo más volátiles, la linterna LED 9415 es segura y una de las linternas más compactas y de alto rendimiento del mercado. La Linterna LED 9415: rendimiento LED grande y liviano en el que puede confiar.

* Los datos de rendimiento cumplen con los estándares FL 1

- Resistencia Pelican
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Con certificación de seguridad - Clase I, División I
- Aprobado a NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) 1901
- Correa de transporte incluida



DIMENSIONES

Longitud	8.75" (22.2 cm)
----------	-----------------

MATERIALES

Cuerpo	ABS
Anillo de sellado de neopreno	EPDM
Lente	Polycarbonate (PC)
Cubierta	EXL

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Tipo de sistema de iluminación	LED
--------------------------------	-----

POWER

Tipo de pilas	NiMH
Cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
Tiempo de carga	15 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED

Distribuido en Colombia por:

ELECTROMANFER LTDA
<https://www.electromanferonline.com/cb/ventas@electromanfer.com>
PBX 601 9142100 -+57 3219406244

Voltios 4.8v

PESO

 Peso con las pilas 49.3 oz (1398 gr)
 Peso sin las pilas 0.0 oz (0 gr)

SWITCH


 Tipo de interruptor Push Button
 Modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

OTRAS

 Minimum Pack 1
 Código del paquete B

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
		588 LUMENS	224 LUMENS
		4h 30mins	11h 30mins
		288m	176m
		20792cd	7787cd
	IPX4		

Distribuido en Colombia por:

 ELECTROMANFER LTDA
<https://www.electromanferonline.com/cb/ventas@electromanfer.com>
 PBX 601 9142100 -+57 3219406244

ACCESORIOS

9416
Base de cargador



6057F
Transformador de 110 V para
cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



9418
Batería de recambio

Distribuido en Colombia por:

ELECTROMANFER LTDA
<https://www.electromanferonline.com/cb/ventas@electromanfer.com>
PBX 601 9142100 -+57 3219406244